

**YK-83C****SPO2 KẸP NGÓN TAY**

- * THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
- * ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 13485, CE
- * NHẬP KHẨU CHÍNH NGÁCH, ĐẦY ĐỦ CHỨNG TỪ HẢI QUAN
- * NHÀ NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI : CTY TNHH TTB Y TẾ QUANG ANH

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT****Loại:**

Người Lớn, Trẻ Em

SPO2

Phạm vi đo lường	70~99%
Độ chính xác	70%~99%: ± 2 digits; 0%~69% không đề cập
Đơn vị	1%
Hiệu suất thấp nhất:	PI=0.4%, SpO2=70%, PR=30bpm

NHỊM TIM

Phạm vi đo lường	30~240 bpm
Độ chính xác	± 1 bpm or $\pm 1\%$
Đơn vị	1bpm

Màn Hình

Loại màn hình	OLED
Thông số hiển thị	SpO2, PR, PI, Sóng, Thanh xung

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

Nhiệt độ hoạt động	5~40°C
Nhiệt độ bảo quản	-20~+55°C
Độ ẩm	$\leq 80\%$ khi hoạt động $\leq 93\%$ khi bảo quản
Áp suất	86kPa~106kPa

TÍNH NĂNG

- Màn hình OLED màu kép, hiển thị: SpO2, PR, PI, sóng, thanh xung.
- Hiển thị 4 hướng & 6 chế độ hiển thị
- Cài đặt phạm vi cảnh báo của SpO2 và PR
- Menu- cài đặt chức năng (Tiếng bíp, v.v.)
- Tự động tắt nguồn.
- Nguồn pin: AAA x 2

KÍCH THƯỚC

57.7mm*35.9mm*30mm

KHỐI LƯỢNG (KHÔNG PIN)

29.6g

NGUỒN

AAA x 2

CẤU HÌNH

- Máy chính YK-83C : 01
- Dây đeo: 01
- HDSD Tiếng Anh :01
- Túi đựng Silicon: 01
- Pin nguồn: AAA x 2

AUTHORIZED AGENT

Xuzhou Yongkang Electronic Technology Co., Ltd.

Address: 4F 8C Building Science and technology Area B Economic
development district Xuzhou, Jiangsu, China Post code: 221001

Tel: +86 516 87892766 Fax: +86 516 87892766-606

Email: office@yonker.cn

Website: www.yonker.cn

Yonker